

VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

PARTIJA 1 - PE CEVI	
<p>PE – cevi (PE 100) za pitku vodu. Cevi izrađene u skladu sa SRPS EN 12201-2, SDR-17, radni pritisak: 20 C/PN 10, Otporne na UV radijaciju i mraz. Obeležene plavom bojom, sa podacima o proizvođaču, materijalu, radnom pritisku i dužini na svakom metru dužnom. Cevi se isporučuju u koturu ili kao prave cevi po zahtevu. Dimenzije cevi date su prema spoljnom prečniku u milimetrima. Obavezni dokazi (priložiti uz ponudu): Katalog proizvođača; ISO 9001:2015 proizvođača; Izveštaj o ispitivanju cevi u skladu sa važećim SRPS EN 12201-2 ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda; Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti uzoraka ponuđenih dobara ne stariji od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda. Oba izveštaja moraju biti izdata od strane akreditovanih laboratorija (akreditacija u skladu sa SRPS EN/ISO 17025).</p>	
1.1	Ø 20
1.2.	Ø 25
1.3.	Ø 32
1.4.	Ø 40
1.5	Ø 50
1.6.	Ø 63
1.7.	Ø 90
1.8.	Ø 110
1.9.	Ø 160
1.10	Ø 180
1.11.	Ø 225
1.12.	Ø 280
1.13.	Ø 315
1.14.	Ø 560
<p>PE tuljak sa letećom prirubnicom: - PE tuljak je PEHD flanš – adapter za čeonu varenje na PEHD cevima, - leteća prirubnica služi za pritezanje tuljka na drugi prirubnički komad, - materijal PE tuljka je PEHD PE 100 za NP10, - materijal leteće prirubnice je čelik obložen plastifikacijom ili pocinkovani čelik. - bušenje rupa na letećoj prirubnici je usklađeno za spoj sa prirubnicom u skladu sa važećim SRPS EN 1092-2 za NP10/16. Obavezni dokazi (priložiti uz ponudu): Katalog proizvođača; ISO 9001:2015 proizvođača;</p>	
1.15	PE tuljak sa letećom prirub.D 63 mm /DN50
1.16	PE tuljak sa letećom prirub.D 90 mm /DN80
1.17	PE tuljak sa letećom prirub.D 110 mm /DN100
1.18	PE tuljak sa letećom prirub.D 160 mm /DN150
1.19	PE tuljak sa letećom prirub.D 180 mm /DN150
1.20	PE tuljak sa letećom prirub.D 225 mm /DN200
1.21	PE tuljak sa letećom prirub.D 280 mm /DN250
1.22	PE tuljak sa letećom prirub.D 315 mm /DN300
1.23	PE tuljak sa letećom prirub.D 560 mm /DN500